


- 1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF gr. 1x15mm - dla sufitów RIGIPS 4.30.20 i 4.30.21; gr. 2x12,5mm dla sufitów RIGIPS 4.10.32, 4.10.31, 4.10.15, 4.10.16 lub grubość 2 x 15mm - dla sufitów RIGIPS 4.10.13 i 4.10.14 lub gr. 3 x 12,5 mm dla sufitów RIGIPS 4.10.19 i 4.10.20.
- 2. Profil sufitowy RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
- 3. Wieszak dolny noniuszowy lub obrotowy z elementem rozprężnym
- 5. Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) gr. 1 x 15 mm - dla sufitów RIGIPS 4.30.20 i 4.30.21 lub gr. 2 x 15mm - dla sufitów RIGIPS 4.10.32, 4.10.31, 4.10.13, 4.10.14, 4.10.15 i 4.10.16.
- 6. Łącznik krzyżowy do konstrukcji dwupoziomowej lub łącznik poprzeczny do konstrukcji jednopoziomowej
- 7. Wkręt RIDURIT 45 co 200 mm lub klamry (zszywki) dł. 44mm w maksymalnym rozstawie 100mm.

<div><div><div>Obiekt</div><div>Lokalizacja</div><div>Tytuł rys.</div><div>Data</div></div><div><div>Oprawa lamp oświetleniowych wykonana z płyt RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubość 15 mm</div><div>Faza projektu</div><div>Skala</div><div>Nr. detalu</div></div><div><div>1:2</div><div>5.70.121</div></div></div>				