

Saint-Gobain API BV  
Newtonweg 1  
3846 BI Harderwijk  
The Netherlands

P.O. Box 1  
3840 AA Harderwijk  
The Netherlands  
T +31 (0)341 474600  
F +31 (0)341 474626  
E sales@api.nl  
www.api.nl

Chamber of Commerce:  
08015950  
BTW NL004318894.B.01

## Deklaracja właściwości użytkowych 0007-155PL

### Quick-Lock T24

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-Lock®
2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu:  
Quick-Lock 24/32, Quick-Lock 24/38 RE, Quick-Lock 24/38, Quick-Lock 24/38 Unipro, Quick-Lock 24/38 TR, Quick-Lock 24/60.
3. Zamierzone zastosowanie: W budownictwie, elementy konstrukcji sufitowej do podwieszania sufitów wewnątrz pomieszczeń
4. Producent: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Holandia [www.api.nl](http://www.api.nl)
5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
  - 6.1. Obciążalność: System 3
  - 6.2. Reakcja na ogień: System 3 lub 4
  - 6.3. Odporność użytkowa: System 4
7. Norma zharmonizowana obejmująca wyrób budowlany - EN 13964-2007 Sufity podwieszane:
  - 7.1. Obciążalność: Badanie przeprowadzone przez jednostki notyfikowane NB0432MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
  - 7.2. Reakcja na ogień: decyzja Komisji Stali Ocynkowanej 96/603/EC; decyzja Komisji 2010/737/EC; Badanie przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną NB 0679 CSTB RA08-0251,
  - 7.3. Odporność użytkowa: EN 13964 Tabela 8
8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy

# QUICK-LOCK® Ceiling systems

## 9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	7.1 Obciążalność					7.2 Klasa reakcji na ogień	7.3 Odporność użytkowa	
	Ugięcie	Rozstaw min/max mm	Moment zginający (M <sub>adm</sub> ) Nm	Maksymalny moment zginający (M <sub>u</sub> ) Nm	Sztywność na zginanie (EI) Nm <sup>2</sup>			Jednostka notyfikowana
Quick-Lock 24/32	Klasa 1	1000 / 1250	17,8	76,8	926	NB0432	Klasa A1	Klasa B
Quick-Lock 24/38 RE	Klasa 1	1000 / 1250	18,1	44,9	948,9	NB0432	Klasa A1	Klasa B
Quick-Lock 24/38	Klasa 1	1000 / 1250	27,0	106,3	1405	NB0432	Klasa A1	Klasa B
Quick-Lock 24/38	Klasa 1	1250 / 2500	13,4	33,5	1914	NB0432	Klasa A1	Klasa B
Quick-Lock 24/38 Unipro	Klasa 1	1200 / 1500	25,5	108,7	1594	NB0432	Klasa A1	Klasa B
Quick-Lock 24/38 TR	Klasa 1	1250 / 2500	18,0	48,7	2160	NB0432	Klasa A1	Klasa B
Quick-Lock 24/60	Klasa 1	1250 / 2500	37,7	94,1	5742	NB0432	Klasa A1	Klasa B

Wymiary i tolerancje spełniają wymagania zawarte w normie EN 13964 tabela 2.

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Per-Erik Velin  
Dyrektor Zarządzający  
Harderwijk NL 01-06-2020