

Deklaracja właściwości użytkowych
DoP №: ULTRASTIL AKU/2018/1

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
CW 75 ULTRASTIL® AKU®, CW 100 ULTRASTIL® AKU®
- data produkcji na każdej sztuce profili - DD-MM-RRRR
2. **Zamierzone zastosowanie:**
Profile ryflowane ULTRASTIL® AKU® do stosowania we wnętrzach jako konstrukcja podtrzymująca płyty gipsowo-kartonowe.
3. **Producent:**
Budmat Bogdan Więcek, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
4. **Upoważniony przedstawiciel:**
Nie dotyczy
5. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:**
System oceny 4
6. **Norma zharmonizowana:**
EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006 – Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.
7. **Europejska Dokumentacja Techniczna (ETA):**
Nie dotyczy
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1
Wytrzymałość na rozciąganie	270-500 N/mm ²
Granica plastyczności	180 N/mm ²
Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006

9. **Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:**
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Dyrektor ds. Produkcji Działu Profilowania Blach – Ryszard Śmigielski

Płock, 23.02.2018
(miejsce i data wydania)


 Bogdan Więcek
 09-407 Płock, ul. Otolińska 25
 NIP 774 001 50 83, REGON 610023049
 Dział Profilowania Blach
 tel. +48 24 268 93 19, fax +48 24 268 91 70


 (podpis)

Załącznik do Deklaracja właściwości użytkowych
DoP №: ULTRASTIL AKU/2018/1

Charakterystyka wyrobu	Parametry techniczne		Specyfikacja techniczna
Nazwa normowa	C 75 60/73,8/60	C 100 60/98,8/60	EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006
Nazwa handlowa	CW 75 ULTRASTIL AKU	CW 100 ULTRASTIL AKU	
Materiał	DX51D		
Grubość blachy [mm]	0,55	0,55	
Wymiary [mm]	60/73,8/60	60/93,8/60	
Rodzaj powłoki [g/m ²]	Z100		

Profile ryflowane ULTRASTIL® AKU® typu: AKU®, CW 75 ULTRASTIL® AKU®, CW 100 ULTRASTIL® AKU® przeznaczone do wykonywania konstrukcji „Systemów RIGIPS” do suchej zabudowy wewnątrz tj. ścian działowych, okładzin ścienny, sufitowych, zabudów poddaszy i innych – dekoracyjnych oraz o deklarowanej izolacyjności akustycznej, klasie odporności ogniowej, reakcji na ogień oraz rozprzestrzeniania ognia. Do stosowania w środowiskach kategorii korozyjności C1 i C2

W imieniu producenta podpisał: Dyrektor ds. Produkcji Działu Profilowania Blach – Ryszard Śmigielski

Płock, 23.02.2018
(miejsce i data wydania)

LEBUDZIA
Bogdan Więcek
09-407 Płock, ul. Okulskiego 25
NIP 774 001 50 83, REGON 610023049
Dział Profilowania Blach
tel. 448 24 268 93 19, fax 448 24 268 91 7

Śmigielski Ryszard