

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA RIGIPS PRO

do połączeń ślizgowych



**Dobra
przyczepność**



**Nie pozostawia
śladów kleju**



**Łatwy
montaż**

Opis produktu

Nowa profesjonalna taśma do połączeń ślizgowych RIGIPS PRO, wykonana z woskowanego papieru o szerokości 5 cm, do którego nie przykleja się gipsowa masa szpachlowa stanowiąca wypełnienie spoiny między krawędzią płyty g-k a przegrodą poprzeczną.

Innowacyjne podejście do idei połączenia ślizgowego. Klej naniesiony na szerokości zaledwie 11 mm na jedną z krawędzi taśmy ślizgowej zupełnie zmienia i poprawia właściwości aplikacyjne. Zwalnia to wykonawcę z konieczności żmudnego usuwania z przegród poprzecznych pozostałości nadmiaru

wystającej taśmy ślizgowej. Taśma klei się do przegrody wyłącznie na grubości pojedynczej płyty gipsowo-kartonowej. Pozostała część taśmy, wystająca ponad płytę g-k nie przykleja się do podłoża, co sprawia, że nie dojdzie do nieprzyjemnego i zaskakującego zjawiska wulkanizacji taśmy z podłożem.

Zalety

Taśma posiada mocną przyczepność, dzięki wąskiej warstwie klejącej nie zostawia śladów na powierzchni.

Przechowywanie

Taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu zadaszonym, suchym i czystym z dala od

źródeł ciepła i promieni słonecznych, w temperaturze otoczenia 15–24°C i wilgotności względnej 30–70%. Okres przechowywania do 6 miesięcy od daty dostawy.

Taśmę należy przed aplikacją trzymać w temperaturze 18–25°C przez minimum 24h. Powlekane powierzchnie muszą być suche i wolne od kurzu i tłuszczu.

Pakowanie

Taśma nawinięta jest na tekturową gilzę o średnicy wewnętrznej 76 mm. Każda rolka zabezpieczona jest folią. Pakowane w kartonie po 36 szt.

Dane techniczne

- Szerokość: 50 mm
- Długość: 50 mb

Taśmy ślizgowe do ścian i sufitów podwieszanych nie mające wpływu na szczelność połączeń i bez deklarowanych właściwości związanych z bezpieczeństwem pożarowym, nie są objęte mandatami i nie podlegają wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych, jak również nie są kwalifikowane jako wyroby budowlane. W związku z tym aprobaty techniczne dla tego typu wyrobów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie są wymagane. Wyroby takie powinny być wprowadzane do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229/2003, poz. 2275).

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego RIGIPS.

Taśma samoprzylepna RIGIPS PRO do połączeń ślizgowych | maj 2020



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biurowisko Rigips w Warszawie
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9
tel. +48 22 457 14 57 lub 8
dział techniczny 801 328 788
BDO 000006702
www.rigips.pl