

Masa wykończeniowa Rigiroc™

Biała gipsowa gładź szpachlowa
do bloczków gipsowych Rigiroc™

Zastosowanie

Masa wykończeniowa Rigiroc™ to systemowa, biała gładź gipsowa przeznaczona do finalnego wygładzania powierzchni gipsowych bloczków Rigiroc™ oraz innych powierzchni gipsowych. Tworzy białe, idealnie gładkie podłoże pod malowanie lub tapetowanie.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być odpowiednio wysezonowane, czyste, suche (wilgotność podłoża mniejsza niż 4%), zwarte, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność. Na podłoża o wysokiej chłonności należy zastosować właściwy dla danego typu podłoża grunt Rigips®. Nierówności w gipsowych bloczkach Rigiroc™ większe niż 3 mm należy przed nałożeniem masy wykończeniowej wypełnić klejem gipsowym Rigiroc™ i zaczekać do pełnego związania.

Przygotowanie produktu

Wsypać masę wykończeniową Rigiroc™ do czystej wody w odpowiedniej proporcji (25 kg produktu na 13 litrów wody), pozostawić do nasiąknięcia materiału wodą ok. 5 minut, następnie wymieszać ręcznie lub wolnoobrotowym mieszadłem dedykowanym do gipsu przez ok. 2 minuty do czasu uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Tak przygotowany produkt zużyć w ciągu 50 minut.

Sposób użycia

Temperatura powietrza, materiału i podłoża podczas aplikacji powinna wynosić od +5°C do +25°C, a wilgotność względna powietrza – poniżej 70%.

Używając narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej lub agregatu natryskowego, równomiernie rozprowadzić materiał na powierzchni w warstwie o maksymalnej grubości nie większej niż 2 mm. Pozostać do związania – czas zależny jest od grubości nałożonej warstwy i panujących warunków (temperatura i wilgotność). Po związaniu powierzchnia nadaje się do szlifowania ręcznego – papierem ściernym lub mechanicznego – szlifierką do gładzi. Przed malowaniem konieczne jest zagruntowanie powierzchni gruntem Rigips®.

Gwarancję jakości systemu Rigips® (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu Rigips® (płyta Rigips®, profile Rigips®, akcesoria Rigips®, masy Rigips®). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe Rigips® nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips®.

Rigiroc™ – biała gipsowa gładź szpachlowa
do bloczków gipsowych Rigiroc™ | wrzesień 2020



Gładkie
wykończenie
powierzchni



Ekonomiczne
rozwiązanie



Aplikacja ręczna
lub mechaniczna

Proporcja mieszania

Ok. 1,9 kg/1 l wody

Czas pracy

50 minut

Zużycie

Ok. 0,9 kg/m² na każdy 1 mm grubości

Temperatura stosowania

Od +5°C do +25°C

Zgodność z normą

EN 13279

Opakowanie

Worek 25 kg

Składowanie

Do 6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią.



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9
tel. +48 22 457 14 57 lub 58
Dział techniczny Rigips: 801 328 788
BDO 00006702
www.rigips.pl