

# Ściany przetestowane w ekstremalnych warunkach...

# Habito™

**PŁYTA RIGIPS HABITO™ TO NAJLEPSZA ALTERNATYWA DLA TECHNOLOGII MUROWANEJ, PŁYT DREWNOPOCHODNYCH ORAZ GIPSOWO-WŁÓKNOWYCH.**

**Dzięki wysokiej wytrzymałości i nośności, mniejszej masie i łatwemu montażowi RIGIPS Habito™ jest doskonałym wyborem dla tych klientów, którzy szukają nowoczesnych i wygodnych rozwiązań.**

## Wysoka wytrzymałość na uderzenia

To, że ściany w Twoim domu będą narażone na uderzenia jest nieuniknione – czy to przez bawiące się dzieci, przy przesuwaniu mebli, czy też w trakcie codziennych czynności. Ściany zbudowane z RIGIPS Habito™ zapewniają doskonałą odporność na te codzienne przygody, a ich solidność gwarantuje Ci komfort użytkowania.

## Mocowanie bez wiercenia

Do płyty RIGIPS Habito™ możesz zamocować wszystko, bez wiercenia i kołków rozporowych. Koniec z pyłem i bałaganem!

## 15 kg na jednym wkręcie do drewna

Przy zastosowaniu zwykłego wkrętu do drewna Ø5mm uzyskasz nośność 15kg na jeden punkt mocujący. Półki z książkami, duży telewizor, karnisze, czy obrazy mogą zawisnąć gdziekolwiek.

## Świetna izolacja akustyczna

Zapomnij o hałasach z pokoju obok, czy o głośnych sąsiadach. Parametry płyty RIGIPS Habito™ wyraźnie przewyższają ściany działowe w technologii murowanej i nie zabierają cennej powierzchni użytkowej.

## Łatwa instalacja

Płytę RIGIPS Habito™ zamontujesz łatwiej i szybciej niż ściany murowane. Instalacja jest łatwa, błyskawiczna i bezpieczna, zgodna z wytycznymi dla standardowych płyt gipsowo-kartonowych.

## Habito to idealne rozwiązanie w:

- domach i mieszkaniach,
- lokalach komercyjnych,
- budynkach użyteczności publicznej.



**Rigips**  
SAINT-GOBAIN

# TAK SIĘ HABITUJE! TO PROSTE.




**1. Wyznacz przebieg ściany na podłodze**



**2. Po zwymiarowaniu ścian przytnij profile**




**3. Naklej taśmę akustyczną**



**4. Wstaw profile CW**



**5. Zamocuj płytę i gotowe!**



**Pamiętaj o prawidłowym przejściu wkręta przez płytę**

## Zapotrzebowanie materiałowe\*

Materiał	Jednostka	Zużycie
PŁYTA RIGIPS Habito™ DFRI 12,5 mm	m <sup>2</sup>	2,00
Profil ULTRASTIL® CW 50, 75, 100	m	1,80
Profil ULTRASTIL® UW 50, 75, 100	m	0,70
Wkręty HardFix 3,8 × 25 mm co 250 mm	szt.	24,00
Kołki rozporowe min. Ø 6 max co 1000 mm	szt.	1,50
Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50, 70, 90 mm	m	1,10
Masa szpachlowa RIGIPS Vario™	kg	0,50
Taśma spoinowa szklana RIGIPS długość 25m	kg	2,80
Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS Premium Light	kg	0,20
Wełna mineralna szklana	m <sup>2</sup>	1,00

\* Na 1m<sup>2</sup> ściany, pojedyncze płytowanie.

**SAINT-GOBAIN**

**Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.**

Biuro RIGIPS w Warszawie  
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9  
tel.: (+48 22) 457 14 57 lub 8  
fax: (+48 22) 457 14 55  
Dział Techniczny 801 328 788  
[www.rigips.pl](http://www.rigips.pl)



**Całkowita masa płyty:  
12 kg/m<sup>2</sup> (12,5 mm),  
37,44 kg przy wymiarach  
2600/1200 mm**