

[illegible]

1) Maksymalna wysokość i 2500 mm w przypadku zabudowania podwojnych słupków mocowanych do ściany/konstrukcji wsporczel co max. 2500 mm oraz wysokość 10000 mm w przypadku pojedynczych słupów mocowanych do ściany/konstrukcji wsporczel co max. 2000 mm; przy zachowaniu klasy odporności ogniowej systemu

2) Dla odporności ogniowej nie wymagane według minimalną

\*\* EN – klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

---) Bez uwzględnienia masy izolacji z werny mineralnej.

**RIGIPS PRO (4PRO) typ A:** Hydryt typ H2, Filet typ F, Filiet+typ DF lub File+Hydryt typ DF+H2; przy zastosowaniu klasy odporności ogniowej systemu.

Fitzroy was also part of Norfolk's travels to Ulster, where they remained until Norfolk returned to London. On 11 October 1806 he wrote Fitzroy from London:

MATERIAŁ	ZUŻYCIE 2 x 12,5
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2 gr.12,5mm	2,00 m <sup>2</sup>
2 Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 ULTRASTYL	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 ULTRASTYL	0,35 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 „	5,00 szt.
5 Wkręt RIGIPS TN 35 „	12,00 szt.
6 Kołki rozporowe min. ø6 max. co 1000mm	1,90 szt.
7 Wkręt RIGIPS "pokreka" 3,9x11mm	8,00 szt.
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	0,40 szt.
9 Taśma spojona RIGIPS	1,40 szt.
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m <sup>2</sup>

1) Rozstaw wkłęk dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm

Nakazuy mabeikawie miedzi ciastakibi przylizkoiny i ilie zawieraiaj cupacur



Okładzina ścienna Rigips 3.22.005  
(klasa odporności ogniowej EI30)

Nr detalju:

**Opracował:**