



KLASA	MAŚCIWALNA	GRUBOŚĆ	MASA	PLYTY	RODZAJ PROFIŁU	WYPEŁNIENIE
OPRÓCZNOŚĆ	WYSOKOŚĆ	ZABUDOWY	ZABUDOWY**)	GIPSOWO-KARTONOWE	RIGIPS	WETNA ISOVER
OGNIOWE*)	H	G	M	RIGIPS PRO**)		
	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
EI 30 ¹⁾	bez	53		Fire typ F ³⁾ Fire typ HYDR0 typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	CD60	ISOVER Akustyx / Akustyx 200mm / gr. 200mm
REI 30 ²⁾	ograniczeń		22		ULTRASTIL	

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

1) Rozstaw wkładów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm. Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RI-GIPS w Warszawie
 ul. Cybempska 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
ri-gips.pl
 BDO 0000066702

Obiekt:		
Lokalizacja:		
Tytuł rysunku:		
<p>Oktadźcina ścienna Rigips 3.29.00 (Klasa odporności EI30)</p>		
Data:	Skala:	Nr detalu:
	1:5	3.29.00
		Opracował: