



Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY ¹⁾	MAŁA MASA	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WIELKĄ WIERZBĄ
	H [mm]	G [mm]	M [kg/m ²]		
[minuty]	bez ograniczeń	31	12	C RIGISTIL	ISOVER AKU-PYLA lub HYDRO typ H2 (gr. dozwolona)

1) Dla odpowiedni ognioodporności nie wymagane wypełnienie wielką materiałną.
¹⁾ EN - klasa odporności ognioodporności wg normy PN-EN 13637-2.
 ... Do uwzględnienia należy zwrócić uwagę na materiał i profil lub RIGIPS oraz RIGIPS Duraline typ D-FIREHIT oraz RIGIPS PRO (4PRO) typ A lub Hydro typ H2, przy zastosowaniu klasy odporności ognioodporności.
 ... RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2, przy zastosowaniu klasy odporności ognioodporności.
 Przy wyborze płyty RIGIPS HABITO należy stosować masę szpachlową RIGIPS HABITO oraz Wkręty Habito. Do mocowania płyt RIGIPS PRO Duraline stosuje się Wkręty Habito.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE	
	1 x 125	m ²
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F lub Fire+	1,00	m ²
2 typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5mm	2,10	m
3 Profil RIGIPS C RIGISTIL	0,35	m
4 Wieszak RIGIPS do konstrukcji drewnianej do profilu C RIGISTIL	1,60	m
5 Wkręt do drewna	5,00	szt.
6 Wkręt RIGIPS TN 25 ¹⁾	12,00	szt.
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40	szt.
8 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40	m
9 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER AKU-Pyła / Akuplat + lub Pottelm Uhl	1,00	m ²
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25	kg
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10	kg
12 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,90	szt.

1) Rozmiar wkrętów co 250.
 Należy pamiętać o tym, że charakter przylotowy / nie zawierają odpadów.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cyberekul 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okladzina ścienna Rigips 3.29.05 (klasa odporności ogniowej nieokreślona)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.29.05	