


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ <sup>1)</sup>	MASYŚCIALNA WYSOKOŚĆ H	GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY G	MASSA ZABUDOWY** M	PŁYT GIPSOWO-KARTONOWE RGIPS PRO***)	RODZAJ PROFILI RGIPS	WYPEŁNIENIE WELPA ISOVER
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m²]	Fiter+yp DF gr: 2x15,0 mm Fiter+yp DF lub Fiter Hydro yp DF-H2 <sup>2)</sup> gr: 3x12,5 mm	CD  ULTRASTIL	ISOVER Max-Thyn Klasa A1 lub równoważna gr. dźwięku <sup>3)</sup>
EI 120 <sup>1)</sup> REI 120 <sup>2)</sup>	bez ograniczeń	83(78 <sup>4)</sup> )	49			

- Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m<sup>3</sup>

1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5mm + Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x15mm	2x12,5x2x15	4,00	m <sup>2</sup>
2	Profil RIGIPS CD 60 UL TRASTIL		2,10	m
3	Profil RIGIPS UD UL TRASTIL		0,35	m
4	Wieszak RIGIPS do poddaszy		1,60	m
5	Wkręt do drewna		5,00	szt.
6	Wkręt RIGIPS TN 25 <sup>1)</sup>		-	szt.
7	Wkręt RIGIPS TN 35 <sup>1)</sup>		5,00	szt.
8	Wkręt RIGIPS TN 45 <sup>1)</sup>		5,00	szt.
9	Wkręt RIGIPS TN 55 <sup>1)</sup>		5,00	szt.
10	Wkręt RIGIPS TN 70 <sup>1)</sup>		12,00	szt.
11	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm		0,80	szt.
12	Taśma spojrowa RIGIPS		1,40	m
13	Wena mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni		1,00	m <sup>2</sup>
14	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER		1,00	kg
15	Masa szpachlowa wykorzystaniowa RIGIPS Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER		0,10	kg
6	Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm		1,90	szt

1) Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm. Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



**Rigips**  
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
 Biuro RIGIPS w Warszawie  
 ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa  
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121  
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com  
 rigips.pl  
 BBO 000006702

<p>Obiekt:</p>			
<p>Lokalizacja:</p>			
<p>Tytuł rysunku:</p>			
<p>Okladzina ścienna Rigips 3.29.00 (klasa odporności ogniwowej EI120)</p>			
<p>Data:</p>	<p>Skala: 1:5</p>	<p>Nr detalu: 3.29.00</p>	<p>Opracował:</p>