

 $x=1000$ [illegible][illegible]

MATERIAL

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	1,00 m ²
2 Profil Rigips CD60 UL TRASTIL	3,20 m
3 Profil Rigips UD30 UL TRASTIL	0,40 m
4 Uchwyt RIGIPS elastyczny do CD60 o dł. 30,45, 60 lub 90 mm	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	25,00 szt
7 Wkręt Rigips "pchełka" 3x9x1 mm	16,00 szt
8 Wkręt do drewna (mocowanie wiszących)	8,00 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
11 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS- Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profit-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
14 Parioizolacja np. ISOVER: Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²
15 Taśma dwustronna	0,90 m
16 Taśma jedностronna do łączenia parioizolacji na zakład np. ISOVER Vario KB1	0,98 m
17 Uszczelniaacz Vario® DoubleF1)	0,10 ml

1) Do stosowania jeśli zachodzi potrzeba dodatkowego uszczelnienia połączenia folii oraz konstrukcji skosu



Obiekt:
Lokalizacja:
Tytuł rysunku:

System poddusza Rigips 4.70.06 (REI nieokreślone)

Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracowa:
-------	--------	------------	-----------