



# Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji				
MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA <sup>7)</sup>	MINIMALNY PROMIĘŃ GIECIA	PŁYTY GIPSOWE RIGIPS	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI NOŚNYCH CD60 ULTRASTIL	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI GŁÓWNYCH (GETYCH) CD60 ULTRASTIL	MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZAKÓW	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA
G	M	R		l	y	x	
[mm]	[kg/m <sup>2</sup> ]	[mm]		[mm]			
≥106,5	≥16	R <sup>7)</sup> =600 - łuk wklęsły R <sup>2)</sup> =700 - łuk wypukły	Flexi typ D gr. 2x6,5mm	300	1000	300	niewymagane

\*) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.  
\*\*) R<sub>1</sub>= 300 mm i R<sub>2</sub>= 400 mm — dla giecia płyt na mokro.

## Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL		ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Flexi typ D gr. 2x6,5mm	2,00 m²
2	Wieszak RIGIPS do profili C RRIGISTIL - do konstrukcji drewnianej	3,70 szt
3	Profil RIGIPS C RIGISTIL	3,30 m
4	Szablon ze sklejki gr. min. 20mm	1,30 m²
5	Łącznik wzdłużny RIGIPS do profilu CD60 - GL3	0,60 szt
6	Wkręt RIGIPS TN 25 co 200mm - pierwsza warstwa poszycia	16,50 szt
7	Wkręt RIGIPS TN 25 co 200mm - druga warstwa poszycia	16,50 szt
8	Wkręt RIGIPS TD 35	4,50 szt
9	a Masa szpachlowa RIGIPS VARIO	0,30 kg
	b Taśma spoinowa RIGIPS z włókna szklanego	1,20 m
	c Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
10	Kątownik mocujący szablon do stropu	1,00 szt
11	Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	7,30 szt
12	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.  
Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków i uchwyty oraz profili przysięennych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
Biuro RIGIPS w Warszawie  
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa  
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121  
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com  
rigips.pl  
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Sufit podwieszany monolityczny łukowy RIGIPS 4.05.51			
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.05.51	Opracował: