



1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2
2. Profil RIGIPS CD60 ULTRASTIL
3. Uchwyt RIGIPS ES do profilu CD60
4. Profil RIGIPS UD30 ULTRASTIL
5. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30 mm
6. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej ISOVER
7. Suchy jastrych, jastrych pływający, wylewka betonowa
(w przypadku wylewki na wełnie rozkłada się folię budowlaną PE)



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Połączenie okładziny ściennej z posadzką (system 3.21.10)			
Data:	Skala: 1:2	Nr detalu: 5.05.242	Opracował: