



1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2
2. Profil poziomy RIGIPS ULTRASTIIL UW 50/75/100 dla ugięcia $f \leq 20$ mm
Profil specjalny UW 50x80, 75x80, 100x80 dla ugięcia $20 \text{ mm} < f < 50$ mm
3. Profil słupkowy RIGIPS CW ULTRASTIL
4. Płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) lub płyt g-k RIGIPS PRO typ DF
5. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej ISOVER
6. Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm
7. Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm
8. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS
9. Półnarożnik aluminiowy
10. Łącznik do połączeń z blachą trapezową
11. Blacha trapezowa

f - ugięcie projektowe stropu [mm]



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Połączenie przesuwne ściany działowej systemu Rigips z blachą trapezową (prostopadłe do trapezu) za pomocą przekładek. Połączenie z dołem fali.			
Data:	Skala: 1:4	Nr detalu: 5.15.442	Opracował: