



1. Opłytywanie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2
2. Profil poziomy RIGIPS UW 50 ULTRASTIL
3. Profil słupkowy RIGIPS CW 50 ULTRASTIL
4. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS
5. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej ISOVER
6. Półnarożnik aluminiowy
7. Cokolik z płytki ceramicznej
8. Trwale elastyczna masa spoinowa

UWAGA:

Parametry ogniowe dla systemu z pojedynczym opłytywaniem



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

| | | | |
|---|---------------|-----------------------|------------|
| Obiekt: | | | |
| Lokalizacja: | | | |
| Tytuł rysunku: Opłytywanie zewnętrzne zredukowane w strefie cokołu | | | |
| Data: | Skala: 1:2 | Nr detalu: 5.10.10 | Opracował: |