



1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
2. Profil poziomy RIGIPS UW 75 ULTRASTIL
3. Profil pionowy RIGIPS CW 75 ULTRASTIL
4. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS
5. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej ISOVER
6. Taśma spoinowa RIGIPS
7. Taśma samoprzylepna (poślizgowa)
8. Półnarożnik aluminiowy
9. Profil poziomy RIGIPS UW 100 ULTRASTIL
10. Profil pionowy RIGIPS CW 100 ULTRASTIL



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Połączenie z dylatacją przejmującą ugięcia boczne			
Data:	Skala: 1:2	Nr detalu: 5.23.122	Opracował: