



1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
2. Profil poziomy RIGIPS UW 75 ULTRASTIL
3. Profil pionowy RIGIPS CW 75 ULTRASTIL
4. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS
5. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej ISOVER
6. Profil poziomy RIGIPS UW 50 ULTRASTIL
7. Profil pionowy RIGIPS CW 50 ULTRASTIL



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Dylatacja w ścianie z opływowaniem dwuwarstwowym, i konstrukcji podwójnej, spełniająca warunki pożarowe.			
Data:	Skala: 1:2	Nr detalu: 5.35.10	Opracował: