



1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 lub GLASROC F (Ridurit)
2. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS laminowaną folią ołowianą gr. 0,5-3 mm
3. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS
4. Profil poziomy RIGIPS UW ULTRASTIL
5. Profil pionowy RIGIPS CW ULTRASTIL
6. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej ISOVER
7. Pasek folii ołowianej



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Ściana działowa z poszyciem płytami gipsowo-kartonowymi laminowanymi ołowiem (ochrona przed promieniami RTG). Połączenie przesuwne ze stropem.			
Data:	Skala: 1:2	Nr detalu: 5.55.15	Opracował: