



1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
2. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS laminowaną folią ołowianą gr. 0,5-3 mm
3. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS
4. Profil poziomy RIGIPS UW ULTRASTIL
5. Profil pionowy RIGIPS CW ULTRASTIL
6. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej ISOVER
7. Pasek folii ołowianej
8. Taśma spoinowa RIGIPS
9. Taśma samoprzylepna (poślizgowa)



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

| | | | |
|--|---------------|-----------------------|------------|
| Obiekt: | | | |
| Lokalizacja: | | | |
| Tytuł rysunku: Ściana działowa z poszyciem płytami gipsowo-kartonowymi laminowanymi ołowiem (ochrona przed promieniami RTG). Połączenie ze stropem pełnym. | | | |
| Data: | Skala: 1:2 | Nr detalu: 5.55.10 | Opracował: |