



LEGENDA:

1. Profil pionowy RIGIPS CW ULTRASTIL
2. Profil poziomy RIGIPS UW ULTRASTIL
3. Dybel stalowy kotwiący do żelbetu
4. Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11mm

UWAGA:

W przypadku gdy: Dla otworów drzwiowych o szerokości >1200 mm lub ścian o wysokości większej od długości handlowej profilu UA lub masy skrzydła większej od:

- szerokość otworu drzwiowego (budowlanego) > 900 mm
- lub
- wysokość ściany > 2600 mm
- lub
- masa skrzydła drzwi > 25 kg

ościeżnice drzwiowe należy montować na konstrukcji ze specjalnych wzmocnionych profili ościeżnicowych RIGIPS UA.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Wykonanie otworu drzwiowego z profili RIGIPS CW			
Data:	Skala: 1:10	Nr detalu: 5.40.20	Opracował: