



1. Profil pionowy RIGIPS CW ULTRASTIL
2. Profil poziomy RIGIPS UW ULTRASTIL
3. Dybel stalowy kotwiący do żelbetu
4. Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11mm

UWAGA:

Co drugi profil ścienny CW musi być doprowadzony do stropu.

Jeżeli nasświetla mają być szersze niż 1200 mm, profile CW ograniczające te otwory należy zamienić na wzmacnione profile ościeżnicowe UA lub zaprojektować jako niezależną konstrukcję.

Prowadzenie instalacji przez nasświetla (np. kanału wentylacyjnego) i ich uszczelnienie (w tym pożarowe) zgodnie z wytycznymi producenta instalacji.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cybinyński 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
 Rigips.pl
 BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Pas świetlikowy w obszarze ściany (sposób mocowania konstrukcji dla wielu okien)			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:10	5.40.51	