



1. Opłytywanie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2
2. Profil sufitowy RIGIPS CD 60 ULTRASTIL - główny
3. Profil sufitowy RIGIPS CD 60 ULTRASTIL - nośny
4. Łącznik krzyżowy do konstrukcji dwupoziomowej lub łącznik poprzeczny do konstrukcji jednopoziomowej
5. Wieszak
6. Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Ridurif) gr. 1x15 mm - dla sufitów RIGIPS 4.30.20 i 4.30.21 lub gr. 2x15 mm - dla sufitów RIGIPS 4.10.32, 4.10.31, 4.10.13, 4.10.14, 4.10.15 i 4.10.16



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
Biuro RIGIPS w Warszawie  
ul. Ciepłotki 3, 02-677 Warszawa  
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121  
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com  
rigips.pl  
BDO 000006702

Opis:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Oprawa lamp oświetleniowych wykonana z płyt RIGIPS GLASROC F (Ridurif) gr. 2x 15 mm			
Data:		Skala:	Nr detalu:
		1:2	5.70.122
			Opracował: