


1. Opłytywanie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO (4PRO) Fire / Fire+ gr. 2 x 15 mm
2. Profil sufitowy RIGIPS CD 60 UL TRASTIL
3. Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL
4. łącznik krzyżowy RIGIPS
5. łącznik poprzeczny RIGIPS
6. Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy
7. Wkręt RIGIPS TN 25 co max 400 mm
8. Wkręt RIGIPS TN 45 co max 150 mm
9. Wkręt RIGIPS "pchelka" 3,9x11 mm



Rigips
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Ciepłotki 3, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Obudowa lamp oświetleniowych (lub innych urządzeń) montowanych w sufitach podwieszanych o konstrukcji dwupoziomowej z podwójnym opłytywaniem płytami gipsowokartonowymi RIGIPS PRO Fire / Fire+.			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opis:
	1:2	5.70.032	