



1. Opłytywanie podwójne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,5 mm
2. Profil słupkowy RIGIPS CW 50 ULTRASTIL
3. Profil poziomy RIGIPS UW 50 ULTRASTIL
4. Wypełnienie z masy szpachlowej RIGIPS - np. Vario
5. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej ISOVER
6. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS lub pas z wełny mineralnej
7. Wkręt RIGIPS Ø3,5x25 mm i Ø3,5x45 mm
8. Łącznik mocujący np. śruby Molly
9. Ściana działowa



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Połączenie obudowy ze ścianą działową (system RIGIPS 3.50.16)			
Data:	Skala: 1:2	Nr detalu: 5.32.11	Opracował: