



1. Opłytywanie podwójne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5mm
2. Opłytywanie podwójne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO Fire+ typ DF gr. 15mm
3. Profil przyścienny RIGIPS UD 30 ULTRASTIL
4. Profil poziomy RIGIPS UW 100 ULTRASTIL
5. Wkręt RIGIPS Ø3,5x25 mm i Ø3,5x45mm
6. Wypełnienie z masy szpachlowej RIGIPS - np. Vario
7. Wypełnienie z masy szpachlowej RIGIPS - wzmocnionej taśmą
8. Wypełnienie z wełny mineralnej ISOVER
9. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS lub pas z wełny mineralnej
10. Wkręt RIGIPS "pchełki" Ø3,9x11mm w rozstawie maksymalnie co 500 mm
11. Łącznik mocujący np. śruby Molly



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
 Biuro RIGIPS w Warszawie  
 ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa  
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121  
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com  
 rigips.pl  
 BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Połączenie obudowy ze ścianą działową (system RIGIPS 3.50.10)			
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 5.32.01	Opracował: