

[illegible]

MATERIALS

| | | | |
|----|---|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Podłoże z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień itp.) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci elementów prefabrykowanych), z warstwą tynku lub bez. | 1,00 | m ² |
| 2 | Płyn gruntujący, głęboko penetrujący weber PG212 (w razie potrzeby) ¹⁾ | 0,2 | kg/m ² |
| 3 | Klei mocujący - weberbase UNI W lub weber KS123 (wzmocniony włóknam) 3 mm) | 4,0-6,0 5,0-6,0 | kg/m ² |
| 4 | Materiał izolacyjny: Płyty lamelowe z wełny mineralnej o TR min. 80 kPa, 1200 x 200 mm | 1,00 | m ² |
| 5 | Łączniki mechaniczne: weber.therm SLD-5 (wbijane) w przypadku podłoża monolitycznych lub weber.therm SRD-5 (wkręcane) w przypadku pozostałych podłoży w tym bloczków ceramicznych i gazobetonu | 4,0-6,0 ²⁾ | szd./m |
| 6 | Opcjonalnie: tałerzki SBL 140 plus | 4,0-6,0 ²⁾ | szd./m |
| 7 | Opcjonalnie: zaślepki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD - STR/MWO | 4,0-6,0 ²⁾ | szd./m |
| 8 | Klei zapachlowy do wykonywania warstwy zbrojonej gr. 3 - 5 mm: weber KS123 (wzmocniony włóknam) 3 mm) | 5,0-7,0 | kg/m ² |
| 9 | Siatka zbrojąca z włókna szklanego weber PH913 (145 g/m ²) lub weber PH912 (160 g/m ²) | 1,1 | m ² |
| 10 | Środek gruntujący: płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne weber PG225 w przypadku tynku "cegła" lub płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym weber.prim compact w przypadku tynku "beton" i "na gładko" | 0,30-0,35 0,15-0,25 | kg/m ² |
| 11 | Modelarski silikonowy tynk drobnosziaristy o różnych możliwościach wykończenia powierzchni: weber.pas modelino C, gr. min. 1,5 mm: -imitacja cegły, uziamienie ok. 0,5 mm -imitacja betonu architektonicznego ³⁾ , uziamienie ok. 0,5 mm -wykończenie na gładko ³⁾ , uziamienie do 0,5 mm | 2,0-2,8 | kg/m ² |
| 12 | Opcjonalnie farba fasadowa: silikonowa weber FZ391 | 0,25 | kg/m ² i mało wante |

[illegible]

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com

isover.pl rigips.pl pl.weber

BDO 000006702

| | | | |
|--|--------|------------|------------|
| Obiekt: | | | |
| Lokalizacja: | | | |
| Tytuł rysunku: | | | |
| System ociepleniowy ETICS weber.therm WM DECOR - Tynk modelarski weber.pas modelino C z wełną mineralną lamelową | | | |
| Data: | Skala: | Nr detalu: | Opracował: |
| | 1:10 | | |