



1. Płyta RIGIPS Duraline Podłoga typ DFIREH1 gr. 12,5mm
2. Masa gipsowa konstrukcyjna RIGIPS
3. Wkręt "płyta-płyta" lub RIGIPS Rigidur co max. 200mm
4. Przekładka dyktacyjna z wełny mineralnej np. ISOVER TDPT
5. Styropian EPS 100 gr. max. 100 mm
6. Panoizolacja pozioma układana na stropie np. ISOVER Stopair 1104 (opcjonalnie)
7. Wypełnienie masą elastyczną np. weber.tec PU K 25
8. Podkładka usztywniająca np. sklejka o szerokości min. 100 mm
9. Wkręt RIGIPS TD



SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cyberektyki 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saaint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Suchy jastyrych RIGIPS Duraline Podłoga - dyktacja w suchym jastyrychu (rozwiązanie ze styropianem z wymaganiami p.poz.)			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:2	5.95.21	