



1. Płyta RIGIPS Duraline Podłoga typ DFIRESH1 gr. 12,5mm
2. Masa gipsowa konstrukcyjna RIGIPS
3. Wkręt "płyta-płyta" lub RIGIPS Rigidur co max. 200mm
4. Warstwa wypełniająca: np. wełna szklana ISOVER Deska Dachowa, Leca Keramzyt podsypkowy 0-5 mm, max. gr. pojedynczej warstwy 100 mm lub styropian EPS 100 gr. max. 100 mm
5. Paroizolacja pozioma układana na stropie np. ISOVER Stopair 1104 (opcjonalnie)
6. Wypełnienie masą elastyczną np. weber.tec PU K 25
7. Podkładka usztywniająca np. klejka o szerokości min. 100 mm
8. Płyta RIGIPS Rigidur E
9. Wkręt RIGIPS Rigidur



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 00006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Suchy jastych RIGIPS Duraline Podłoga-łączenie suchego jastych z innym rozwiązaniem suchego jastychu (RIGIPS Rigidur E)			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:2	5.95.27	