



1. Płyta RIGIPS Duraline Podłoga typ DFIREH1 gr. 12,5mm
2. Masa gipsowa konstrukcyjna RIGIPS
3. Wkręt "płyta-płyta" lub RIGIPS Rigidur co max 200mm
4. Przekładka dyfuzacyjna z wełny mineralnej np. ISOVER TDPT
5. Paroizolacja pozioma układana na stropie np. ISOVER Stopair 1104 (opcjonalnie)
6. Wełna szklana ISOVER Deska Dachowa
7. Wypełnienie masą elastyczną np. weber.tec PU K 25
8. Podkładka usztywniająca np. sklejka o szerokości min. 100 mm
9. Wkręt RIGIPS TD



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cyburek 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Suchy jastyk RIGIPS Duraline Podłoga - dyfuzja w suchym jastyku (rozwiązanie z wełną z wymaganiami p.poż.)

Data:

Skala:

1:2

Nr. detalu:

5.95.19

Opracował: