



1. Płyta RIGIPS Duraline Podłoga typ DFIREH1 gr. 12,5 mm
2. Masa gipsowa konstrukcyjna RIGIPS
3. Wkręt "płyta-płyta" lub RIGIPS Rigidur co max. 200 mm
4. Przekładka dylatacyjna z wełny mineralnej np. ISOVER TDPT
5. Wełna szklana ISOVER Deska Dachowa
6. Warstwa gruntująca np. weber.prim kwarz lub weber PG212
7. System zabezpieczenia przeciwwilgociowego np. taśmy oraz kątowniki uszczelniające weber. tec 828
8. Warstwa hydroizolacyjna np. folia uszczelniające weber.tec 822 (zalecana w układzie z weber PG 212) lub weber Supertex D3
9. Warstwa wykańczająca np. płytki ceramiczne
10. Paroizolacja pozioma układana na stropie np. ISOVER Stopair 1104 (opcjonalnie)



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cyberektyki 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Suchy jastyrych RIGIPS Duraline Podłoga - wykończenie podłogi płytkami ceramicznymi		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:2	5.95.36	