



1. Płyta RIGIPS Duraline Podłoga typ DFIREH1 gr. 12,5mm
2. Masa gipsowa konstrukcyjna RIGIPS
3. Wkręt "płyta-płyta" lub RIGIPS Rigidur co max. 200mm
4. Warstwa wypełniająca: np. wełna szklana ISOVER Deska Dachowa, Leca Keramzyt podsypkowy 0-5 mm, max. gr. pojedynczej warstwy 100 mm
5. Paroizolacja pozioma układana na stropie np. ISOVER Stopair 1104 (opcjonalnie)
6. Wypełnienie masą elastyczną np. weber.tec PU K 25
7. Podkładka usztywniająca np. sklejką o szerokości min. 100 mm
8. Wkręt RIGIPS TD



SAINT-GOBAIN
RIGIPS
SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybinyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa i Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Suchy jasty RIGIPS Duraline Podłoga-łączenie płyt w rejonie drzwi			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:2	5.95.25	