



1. Płyta RIGIPS Duraline Podłoga typ DFIREH1 gr. 12,5mm
2. Masa gipsowa konstrukcyjna RIGIPS
3. Wkręt "płyta-płyta" lub RIGIPS Rigidur co max. 200 mm
4. Przekładka dyktacyjna z wełny mineralnej np. ISOVER TDPT
5. Leca Keramzyt podsypkowy 0-5 mm, max. gr. pojedynczej warstwy 100 mm
6. Paroizolacja pozioma układana na stropie np. ISOVER Stopair 1104 (opcjonalnie)



SAINT-GOBAIN
RIGIPS
SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybiny 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saaint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Suchy jastrych RIGIPS Duraline Podłoga - połączenie ze ścianną na stropie betonowym (rozwiązanie z keramzytem z wymaganiami p.poz.)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:2	5.95.14	