

Masa gotowa Rigips ProMix HYDRO®



do zastosowania w pomieszczeniach
o podwyższonej wilgotności



Zastosowanie

Rigips Promix Hydro to gotowa masa szpachlowa do wstępnego i finiszowego szpachlowania połączeń płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz gipsowo-włóknowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej oraz do wykonywania gładzi na tynkach cementowo-wapiennych, gipsowych i na podłożu betonowym, tam gdzie wymagana jest podwyższona odporność na wilgoć.

Kolor

jasny, szaro-zielony

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne i stabilne. Przed przystąpieniem do pracy należy usunąć z podłoża wszystkie niezwiązane warstwy, nietrwałe powłoki malarskie, kurz, a także pozostałości środków antyadhezyjnych. Wszelkie elementy stalowe typu: ościeżnice, przewody instalacyjne itp. należy zabezpieczyć antykorozyjnie przed bezpośrednim kontaktem.

Sposób użycia

Do szpachlowania połączeń płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych stosować samoprzylepną taśmę zbrojącą Hydro lub Aquaroc. Następnie wypełnić spoinę pierwszą warstwą masy Rigips ProMix Hydro i poczekać do wyschnięcia. Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę masy oraz warstwę finiszującą używając ProMix Hydro.

Wykonywanie gładzi powinno się odbywać poprzez nałożenie pierwszej warstwy Rigips ProMix Hydro i odczekania do wyschnięcia. Dla uzyskania najlepszego rezultatu nałożyć następnie cienką finiszową warstwę masy Rigips ProMix Hydro.

do zastosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

Informacje techniczne

- temperatura otoczenia oraz powierzchni powinna wynosić min. +5°C, max +30°C
- Rigips ProMix Hydro jest produktem wysychającym

Zużycie

- spoinowanie płyt g-k = ca. 0,3 l/m²
- wygładzanie powierzchni = ca. 1 l/m²/mm

Wskazówki

- termin ważności: 12 miesięcy od daty produkcji, w opakowaniu fabrycznie zamkniętym (data produkcji na opakowaniu)
- przechowywać w temp. min. +5°C, max +30°C
- produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- podczas użytkowania stosować odpowiednie środki ochronne
- postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki

Bezpieczeństwo

Rigips ProMix Hydro jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. W przypadku dostania się mieszaniny do oczu należy przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki Mieszaniny.

Dystrybutor

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16, 44-100, Gliwice
www.rigips.pl

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 457 14 57 lub 8
Fax +48 22 457 14 55
Dział techniczny 801 328 788
www.rigips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

listopad 2013
produkt: ProMix Hydro® – str. 2/2