

Deklaracja właściwości użytkowych
DoP №: UA HYDROPROFIL C5

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
RIGIPS UA 50 HYDROPROFIL C5, RIGIPS UA 75 HYDROPROFIL C5, RIGIPS UA 100 HYDROPROFIL C5
- data produkcji na każdej sztuce profili - DD-MM-RRRR
2. **Zamierzone zastosowanie:**
Profile ościeżnicowe RIGIPS HYDROPROFIL C5 do stosowania we wnętrzach jako konstrukcja podtrzymująca płyty gipsowo-kartonowe.
3. **Producent:**
Budmat Bogdan Więcek, ul. Otokińska 25, 09-407 Płock
4. **Upoważniony przedstawiciel:**
Nie dotyczy
5. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:**
System oceny 4
6. **Norma zharmonizowana:**
EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006 – Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.
7. **Europejska Dokumentacja Techniczna (ETA):**
Nie dotyczy
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1
Wytrzymałość na rozciąganie	270-500 N/mm ²
Granica plastyczności	180 N/mm ²
Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006

9. **Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:**
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Dyrektor ds. Produkcji Działu Profilowania Blach – Ryszard Śmigielski

Płock, 25.02.2020
(miejsce i data wydania)

LEUDLMAZ
Bogdan Więcek
09-407 Płock, ul. Otokińska 25
NIP 774 001 50 83, REGON 610023049
Dział Profilowania Blach
tel. +48 24 268 93 19, fax +48 24 268 91 71

(podpis)

Załącznik do Deklaracji właściwości użytkowych
DoP №: UA HYDROPROFIL C5

Charakterystyka wyrobu	Parametry techniczne			Specyfikacja techniczna
Nazwa normowa	U 50 40/48,8/40	U 75 40/73,8/40	U 100 40/98,8/40	EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006
Nazwa handlowa	RIGIPS UA 50 HYDROPROFIL C5	RIGIPS UA 75 HYDROPROFIL C5	RIGIPS UA 100 HYDROPROFIL C5	
Materiał	DX51D			
Grubość blachy [mm]	2,00			
Wymiary [mm]	40/48,8/40	40/73,8/40	40/98,8/40	
Rodzaj powłoki [g/m²]	ZM310			

Profile ościeżnicowe RIGIPS HYDROPROFIL C5 typu: UA 50 HYDROPROFIL C5, RIGIPS UA 75 HYDROPROFIL C5, RIGIPS UA 100 HYDROPROFIL C5 przeznaczone do wykonywania konstrukcji „Systemów RIGIPS” do suchej zabudowy wewnątrz tj. ścian działowych, okładzin ścienny, sufitowych, zabudów poddaszy i innych – dekoracyjnych oraz o deklarowanej izolacyjności akustycznej, klasie odporności ogniowej, reakcji na ogień oraz rozprzestrzeniania ognia. Do stosowania w środowiskach kategorii korozyjności C5

W imieniu producenta podpisał: Dyrektor ds. Produkcji Działu Profilowania Blach – Ryszard Śmigielski

Płock, 25.02.2020
(miejsce i data wydania)

LEUDLWAT
Bogdan Więcek
09-407 Płock, ul. Okuliska 25
NIP 774-001 50 83, REGON 610023049
Dział Profilowania Blach
tel. +48 24 268 93 19, fax +48 24 268 93 70
Śmigielski Ryszard