

Deklaracja właściwości użytkowych

DoP №: kątowniki/2020/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kątowniki ściany szybu
2. Zamierzone zastosowanie: w budownictwie, do wykonywania konstrukcji systemów suchej zabudowy wewnątrz: ścian działowych – dekoracyjnych oraz o deklarowanej izolacyjności akustycznej, klasie odporności ogniowej, reakcji na ogień oraz rozprzestrzeniania ognia. Do stosowania w środowiskach kategorii korozyjności C1 i C2.
3. Producent: Zakład Produkcyjno – Usługowy „DELKAR” Ryszard Delewski
26-052 Nowiny, Zgórsko, ul. Leśna 18
Zakład produkcyjny: 26-052 Nowiny, ul. Przemysłowa 46
4. Upoważniony przedstawiciel: N/A
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: System 4
6. Norma zharmonizowana: PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań.
7. Europejska Ocena Techniczna (ETA): N/A
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
	Kątownik ściany szybu 40x20x1	Kątownik ściany szybu 40x40x1
Nazwa handlowa		
1. Reakcja na ogień	Klasa A1	
2. Materiał	DX51D – DX54D	
3. Nominalna grubość blachy [mm]	1,00	
4. Wymiary [mm]	40x20	40x40
5. Tolerancja wymiarów [mm]	±1	±1
6. Rodzaj powłoki [g/m ²]	Z100 – Z275	
7. Zharmonizowana specyfikacja techniczna	PN-EN 14195:2015-02	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Artur Jedliński – Szef Produkcji
 (nazwisko i stanowisko)

Zgórsko, 13.11.2020
 (miejsce i data wydania)

Szef Produkcji
mgr Artur Jedliński
 (podpis)