

Deklaracja właściwości użytkowych
DoP №: ULTRASTIL HYDROPROFIL C4

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CD 60 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4, UD 30 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4,
CW 50 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4, CW 75 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4,
CW 100 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4, UW 50 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4,
UW 75 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4, UW 100 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4
- data produkcji na każdej sztuce profili - DD-MM-RRRR

2. Zamierzone zastosowanie:

Profile ryflowane ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4 do stosowania we wnętrzach jako konstrukcja podtrzymująca płyty gipsowo-kartonowe.

3. Producent:

Budmat Bogdan Więcek, ul. Otolńska 25, 09-407 Płock

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:

System oceny 4

6. Norma zharmonizowana:

EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006 – Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.

7. Europejska Dokumentacja Techniczna (ETA):

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1
Wytrzymałość na rozciąganie	270-500 N/mm ²
Granica plastyczności	180 N/mm ²
Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006

9. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Dyrektor ds. Produkcji Działu Profilowania Blach – Ryszard Śmigieński

Płock, 25.02.2020
(miejsce i data wydania)

LEUDINIA
Bogdan Więcek
09-407 Płock, ul. Otolńska 25
NIP 774 001 50 83, REGON 610023049
Dział Profilowania Blach
tel. +48 24 268 93 19, fax +48 24 268 91 71
Śmigieński Ryszard
(podpis)

Załącznik do Deklaracji właściwości użytkowych
DoP №: ULTRASTIL HYDROPROFIL C4

Charakterystyka wyrobu	Parametry techniczne							
Nazwa normowa	C 60 27/60/27	U 27 27/29,2/27	C 50 51/48,8/48	C 75 51/73,8/48	C 100 51/98,8/48	U 50 40/51/40	U 75 40/76/40	U 100 40/101/40
Nazwa handlowa	CD 60 ULTRASTIL HYDROPROFIL C4/	UD 30 ULTRASTIL HYDROPROFIL C4	CW 50 ULTRASTIL HYDROPROFIL C4	CW 75 ULTRASTIL HYDROPROFIL C4	CW 100 ULTRASTIL HYDROPROFIL C4	UW 50 ULTRASTIL HYDROPROFI C4	UW 75 ULTRASTIL HYDROPROFIL C4	UW 100 ULTRASTIL HYDROPROFI C4
Materiał	DX51D							
Grubość blachy [mm]	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55
Wymiary [mm]	27/60/27	27/29,2/27	51/48,8/48	51/73,8/48	51/98,8/48	40/51/40	40/76/40	40/101/40
Rodzaj powłoki [g/m ²]	ZM310							
Specyfikacja techniczna	EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006							

Profile ryflowane ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4 typu: CD 60 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4, UD 30 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4 CW 50 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4, CW 75 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4, CW 100 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4, UW 50 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4, UW 75 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4, UW 100 ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4 przeznaczone do wykonywania konstrukcji „Systemów RIGIPS” do suchej zabudowy wewnątrz tj. ścian działowych, okładzin ścienny, sufitowych, zabudów poddaszy i innych – dekoracyjnych oraz o deklarowanej izolacyjności akustycznej, klasie odporności ogniowej, reakcji na ogień oraz rozprzestrzeniania ognia. Do stosowania w środowiskach kategorii korozyjności C4

W imieniu producenta podpisał: Dyrektor ds. Produkcji Działu Profilowania Blach – Ryszard Śmigielski

LEUDLWAT
 Bogdan Włóczęk
 00-407 Płock ul. Otolińska 25
 NIP 774 001 50 83, REGON 610023049
 Dział Profilowania Blach
 tel. +48 24 268 93 19, fax +48 24 268 93 77
Śmigielski Ryszard

Płock, 25.02.2020
 (miejsce i data wydania)