


Parametry techniczne		Podstawne elementy konstrukcji			
Współczynniki przeliczenia ciężkości U	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ²	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ^{3,4,5}	
		G	M		
	[mm]	[kg/m ²]	[kg/m ²]		
0,14 ²	mieszkaniowa ¹	42	13	typ A, H400 typ H2 gr. 1x12,5mm	
				MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI wypełnionych	MAKSYMALNY ROZSTAW WYPEWNIENIE WIELKA MINERALNA
				Nieśne	Średnie
				I	I ₁
				[mm]	
					Y
		500	400	1000	ISOVER Super-Minera lub dookreśla gr. 250 mm (150+100) mm

- Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
----------	---------

MATERIAŁ		ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	1,00 m ²
2	Profil Rigips CD60 ULTRASTIL	3,20 m
3	Profil Rigips UD30 ULTRASTIL	0,40 m
4	Uchwyt RIGIPS ES do CD60 o dł. 75 lub 125 mm	4,00 szt
5	Łącznik wzdlużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
6	Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	25,00 szt
7	Wkręt do drewna (mocowanie wiszszaków)	8,00 szt
8	Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
9	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light, C1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
10	Taśma spojrowa Rigips	1,40 m
11	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profillx Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,10 kg
12	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER, Super-Mata, Super-Mata Plus, Profit-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
13	Paroizolacja np. ISOVER, Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²



Połączenie
ze ścianą

$x=1000$



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RI(G)PS w Warszawie
ul. Cybempskiej 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
[ri\(g\)ps.pl](http://ri(g)ps.pl)
BDO 000006702

Tytuł rysunku:

Obiekt:

Lokalizacja:

System poddusza Rigips 4.70.05 (REI nieokreślone)

Data:

 $\rightarrow$

Nr detalju:

4.70.05

Opracował: