

Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji			
Współczynnik przemieszczania osiowej długości U	KLASA ODPOWIEDNOSCI OSIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA MASA ²⁾ GRUBOŚĆ G M	PEŁNY GIPSOWO-KARTONOWY RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾		MAKS. MASYWNE ROZSTAW PROF. I II naprzemiennie ROZSTAW WIEŚZKÓW WYPEŁNIENIE WIELA MINERALNA
[W/m ² ·K]		[mm]	[kg/m ²]		
ReI 15 ¹⁾	28	12	File typ P ²⁾ Fire+ Hydio D/FH2 gr. 1x15mm	400 400 1000	ISOVER Super-Matla lub dowłania gr. 250 mm

- | MATERIAL | | ZUZŁYCIE |
|----------|--|---------------------|
| 1 | Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5mm | 1,00 m ² |
| 2 | Profil Riggins kapeluszowy | 2,50 m |
| 3 | Profil Riggins UD30 ULTRASTIL | 0,40 m |
| 4 | Wkręt Riggins TN 25 co 150mm | 20,00 szt |
| 5 | Wkręt do drewna (mocowanie wiszaków) | 6,00 szt |
| 6 | Stalowe elementy mocujące: koki, dyble | 1,00 szt |
| 7 | Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER | 0,25 kg |
| 8 | Taśma spoinowa Riggins | 1,40 m |
| 9 | Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 Konczy lub SUPER | 0,10 kg |
| 10 | Taśma uszczelniająca plankowa Riggins szer. 30mm | 0,40 m |
| 11 | Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus | 1,00 m ² |
| 12 | Paroizolacja np. ISOVER: Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104 | 1,00 m ² |



$l=400$

SAINT-GOBAIN



Rigips

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cybela 19 02-617 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
 BDO 000006702

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

System poddasza Rigips 4.70.02 (REI 15)

Data:

Skala:

Nr. detalu:

Opracował: