



3.40.06 HB PLUS RC2

na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS HABITO® gr. 12,5 mm



Klasa odporności na włamanie RC2



Klasa odporności ogniowej EI 120, REI 120



Maksymalna wysokość H = 6500 mm



Grubość G = 150 mm



Masa M = 53 kg/m²



Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0176, wydanie 1

3.40.06 HB PLUS RC2

Parametry techniczne						Podstawowe elementy konstrukcji			
Izolacyjność akustyczna		Klasa odporności na włamanie ¹⁾	Klasa odporności ogniowej EN ²⁾	Wysokość maksymalna	Grubość	Masa	Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Wypełnienie wełną mineralną
R _{A1}	R _w			H	G	M			
[dB]			[minuty]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
- ⁴⁾		RC2 ³⁾	EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	6500	150	53	HABITO® gr. 2x12,5 mm typ DFRI lub DFRIH1	CW/UW 100 ULTRASTIL®	Wełna ¹⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku- Płyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

- 1) Klasa odporności ogniowej obowiązuje dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe RIGIPS mogą pełnić funkcję ścian działowych stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego.
3) Klasa odporności na włamanie wg Instytutu Mechaniki Precyzyjnej nr LB-1/077/2017.
4) Możliwość oszacowania izolacyjności akustycznej kalkulatorem akustycznym ACOUS STIFF.
*) Klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1627:2012.
**) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS HABITO® typ: DFRI lub DFRIH1 gr. 12,5 mm	4,00 m²
2	Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL®	1,80 m
3	Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL®	0,70 m
4	Wkręt HABITO® 4,2x26 mm co 750 mm – pierwsza warstwa poszycia	9,00 szt.
5	Wkręt HABITO® 4,2x41 mm co 250 mm – druga warstwa poszycia	28,00 szt.
6	Kołki rozporowe min. ø6 max. co 1000 mm	1,50 szt.
7	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
8	Masa szpachlowa RIGIPS VARIO lub Premium Light	1,00 kg
9	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
10	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.