

# Deklaracja właściwości użytkowych

DoP №: AKCESORIA/2020/11

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Akcesoria montażowe RIGIPS
2. Zamierzone zastosowanie: w budownictwie, do wykonywania konstrukcji systemów suchej zabudowy wewnątrz: okładzin ściennych, sufitowych, zabudów poddaszy i innych – dekoracyjnych oraz o deklarowanej izolacyjności akustycznej, klasie odporności ogniowej, reakcji na ogień oraz rozprzestrzeniania ognia.
3. Producent: Zakład Produkcyjno – Usługowy „DELKAR” Ryszard Delewski,  
26-052 Nowiny, Zgórsko, ul. Leśna 18  
Zakład produkcyjny: 26-052 Nowiny, ul. Przemysłowa 46
4. Upoważniony przedstawiciel: N/A
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: System 4
6. Norma zharmonizowana: PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane  
– Wymagania i metody badań
7. Europejska Ocena Techniczna (ETA): N/A
8. Deklarowane właściwości użytkowe:
  - a) materiał: blacha stalowa ocynkowana ZM310
  - b) Zestawienie nośności metalowych elementów zawieszenia na rozciąganie na podstawie raportu z badań nr LOK-554/C/2006/3

| <b>Przedłużacz do noniusza B-15 1,00</b><br>o nazwie handlowej <b>Przedłużka noniusza L-3000 mm Hydroprofil C5</b><br>badany w zestawie<br>Profil CD60 + Wieszak obrotowy z noniuszem 1,00 + Przetyczka + Wieszak górny noniusza |                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Zasadnicze charakterystyki                                                                                                                                                                                                       | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| Średnie obciążenie niszczące $F_u$ [kN]                                                                                                                                                                                          | 1,082                | EN 13964:2004                          |
| Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) $F_u^{5\%}$ [kN]                                                                                                                                                                          | 0,36                 | EN 13964:2004                          |
| Reakcja na ogień                                                                                                                                                                                                                 | A1                   | EN 13964:2004                          |

| <b>Przedłużacz do noniusza B-15 1,00</b><br>o nazwie handlowej <b>Przedłużka noniusza L-3000 mm Hydroprofil C5</b><br>badany w zestawie<br>Profil thermatex + Wieszak thermatex z noniuszem 2,00 + Przetyczka + Wieszak górny noniusza |                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Zasadnicze charakterystyki                                                                                                                                                                                                             | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| Średnie obciążenie niszczące $F_u$ [kN]                                                                                                                                                                                                | 0,780                | EN 13964:2004                          |
| Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) $F_u^{5\%}$ [kN]                                                                                                                                                                                | 0,25                 | EN 13964:2004                          |
| Reakcja na ogień                                                                                                                                                                                                                       | A1                   | EN 13964:2004                          |

| <b>Łącznik do przedłużacza 1,00</b><br>o nazwie handlowej <b>Łącznik noniuszowy Hydroprofil C5</b><br>badany w zestawie<br>Profil CD60 + Wieszak obrotowy z noniuszem 1,00 + Przetyczka + Wieszak górny noniusza |                      |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Zasadnicze charakterystyki                                                                                                                                                                                       | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| Średnie obciążenie niszczące $F_u$ [kN]                                                                                                                                                                          | 1,082                | EN 13964:2004                          |
| Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) $F_u^{5\%}$ [kN]                                                                                                                                                          | 0,36                 | EN 13964:2004                          |
| Reakcja na ogień                                                                                                                                                                                                 | A1                   | EN 13964:2004                          |

| <b>Łącznik do przedłużacza 1,00</b><br>o nazwie handlowej <b>Łącznik noniuszowy Hydroprofil C5</b><br>badany w zestawie<br>Profil thermatex + Wieszak thermatex z noniuszem 2,00 + Przetyczka + Wieszak górny noniusza |                      |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Zasadnicze charakterystyki                                                                                                                                                                                             | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| Średnie obciążenie niszczące $F_u$ [kN]                                                                                                                                                                                | 0,780                | EN 13964:2004                          |
| Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) $F_u^{5\%}$ [kN]                                                                                                                                                                | 0,25                 | EN 13964:2004                          |
| Reakcja na ogień                                                                                                                                                                                                       | A1                   | EN 13964:2004                          |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:  
Marcin Karbownik – Kierownik Produkcji  
(nazwisko i stanowisko)

Zgórsko, 20.04.2020  
(miejsce i data wydania)

  
(podpis)