

Pręt wieszakowy



Opis produktu

Pręt wieszakowy o długościach 125 mm, 250 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm, 2000, max. długość 6000 mm służy do podwieszania profili i konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych. Pręt wieszakowy stanowi uzupełnienie wieszaka obrotowego z elementem rozprężnym.

Zalety

- najwyższa jakość
- idealne dopasowanie do pozostałych elementów systemu
- dopuszczone do obrotu i stosowania wg Aprobaty Technicznej ITB

Materiał

- blacha stalowa ocynkowana
- zabezpieczenie przed korozją powłoką ocynku

- średnica pręta 4 mm ($\pm 0,2$ mm)
- obciążenie średnie niszczące F_u [kN] 1,057 kN
- obciążenie dopuszczalne $F_u^{5\%}$ [kN] 0,37 kN – z wieszakiem obrotowym gr. 1 mm
- średnie niszczące F_u [kN] 0,801 kN
- obciążenie dopuszczalne $F_u^{5\%}$ [kN] 0,27 kN – z wieszakiem z elementem rozprężnym gr. 2 mm
- średnie niszczące F_u [kN] 4,97 kN
- obciążenie dopuszczalne $F_u^{5\%}$ [kN] 1,68 kN – ze sprężyną wieszakową podwójną gr. 0,8 mm
- klasa reakcji na ogień A1
- trwałość klasa B

Przeznaczenie oraz zakres stosowania

Pręt wieszakowy jest idealnie dopasowany do wieszaka obrotowego z elementem rozprężnym, został wykonany z wysokiej jakości blachy wymaganej przez Instytut Techniki Budowlanej.

Systemowe rozwiązania gwarantują prawidłowość i bezpieczeństwo wykonania a zarazem użytkowania systemu sufitowego, logowanie Rigips ułatwia identyfikację produktu, pręt mocujący jest wykonany z uwzględnieniem najwyższych standardów jakości.

Dokumentacja

Deklaracja właściwości użytkowych

nr: AKCESORIA/2013/1

Dokument odniesienia:

PN-EN 13964:2005

Raport nr: LOK-554/C/2006/3 „Metalowe elementy sufitów podwieszanych – badania wstępne typu”

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

Pręt wieszakowy | wrzesień 2020



Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
02-677 Warszawa, ul. Cybertyki 9
tel. +48 22 457 14 57 lub 8
dział techniczny 801 328 788
BDO 000006702
www.rigips.pl