

# Uchwyt bezpośredni GL 9 oraz GL 2

do profili C Rigistil

## Opis produktu

Uchwyt bezpośredni GL do profili C Rigistil jest sprzedawany w dwóch typach GL 9 o długości 125 mm, typ ES 45/125 oraz typ GL 2 o długości 75 mm, typ ES 45/75. Współpracują z profilem Rigips C Rigistil. Zasadniczym przeznaczeniem uchwytu jest mocowanie konstrukcji do drewnianej więźby dachowej.

## Zalety

- najwyższa jakość
- idealne dopasowanie do pozostałych elementów systemu
- dopuszczone do obrotu i stosowania wg Aprobaty Technicznej ITB

## Materiał

- blacha stalowa ocynkowana
- zabezpieczona obustronnie przed korozją powłoką ocynku
- obciążenie niszczące 2,55 kN
- obciążenie dopuszczalne 0,94 kN
- klasa reakcji na ogień A1
- trwałość B

## Przeznaczenie oraz zakres stosowania

Uchwyt bezpośredni GL 9 oraz GL 2 do profili C Rigistil typ ES 45 125/75 jest idealnie dopasowany do profili Rigips C Rigistil, w jego budowie została zastosowana wysokiej jakości blacha wymagana przez ITB – Instytut Techniki Budowlanej, systemowe rozwiązania gwarantują prawidłowość i bezpieczeństwo wykonania a zarazem użytkowania systemu sufitowego, logowanie RIGIPS ułatwia identyfikację produktu, uchwyt bezpośredni jest wykonany z uwzględnieniem najwyższych standardów jakości.

Uchwyt bezpośredni GL 9 oraz GL 2 jest idealnie dopasowany

do dedykowanych produktów Rigips, zastosowano wysokiej jakości blachę wymaganą przez Instytut Techniki Budowlanej, systemowe rozwiązania gwarantują prawidłowość i bezpieczeństwo wykonania przy jednoczesnym wpływie na możliwości uchwytu bezpośredniego, jest wykonany z uwzględnieniem najwyższych standardów jakości.

## Dokumentacja

**Dokument odniesienia:**  
EN 13964:2014

