

# Deklaracja właściwości użytkowych

DoP №: AKCESORIA/2020/7

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Akcesoria montażowe RIGIPS
2. Zamierzone zastosowanie: w budownictwie, do wykonywania konstrukcji systemów suchej zabudowy wewnątrz: okładzin ściennych, sufitowych, zabudów poddaszy i innych – dekoracyjnych oraz o deklarowanej izolacyjności akustycznej, klasie odporności ogniowej, reakcji na ogień oraz rozprzestrzeniania ognia.
3. Producent: Zakład Produkcyjno – Usługowy „DELKAR” Ryszard Delewski, 26-052 Nowiny, Zgórsko, ul. Leśna 18  
Zakład produkcyjny: 26-052 Nowiny, ul. Przemysłowa 46
4. Upoważniony przedstawiciel: N/A
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: System 4
6. Norma zharmonizowana: PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań
7. Europejska Ocena Techniczna (ETA): N/A
8. Deklarowane właściwości użytkowe:
  - a) materiał: blacha stalowa ocynkowana
  - b) Zestawienie nośności metalowych elementów zawieszenia na rozciąganie na podstawie raportu z badań nr LZK01-06063/16/R03NZK

<b>Element akustyczny do mocowania ES 1,00</b> o nazwie handlowej <b>Uchwyt ES 60/125 akustyczny</b> badany w zestawie Profil CD60 + Element akustyczny do mocowania ES		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnie obciążenie niszczące $F_u$ [N]	3 281	EN 13964:2014
Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) $admF$ [N]	1 200	EN 13964:2014
Reakcja na ogień	A1	EN 13964:2014

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Marcin Karbownik – Kierownik Produkcji  
(nazwisko i stanowisko)

Zgórsko, 04.03.2020  
(miejsce i data wydania)

*Marcin Karbownik*  
(podpis)