

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Glasroc® F FireCase



1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Glasroc F FireCase: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	W pracach budowlanych
3	Producent:	British Gypsum Registered in England 734396 East Leake, Loughborough, Leicestershire LE12 6HX Tel: +44 (0) 115 945 1000
4	Upoważniony przedstawiciel:	Nie dotyczy
5	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4 System 3 dla reakcji na ogień
6a	Norma zharmonizowana	EN 15283-1:2008 + A1:2009
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	MPA Hannover (NB 0764)
6b	Europejski dokument oceny:	Nie dotyczy
	Europejska ocena techniczna:	Nie dotyczy
	Jednostka ds. oceny technicznej:	Nie dotyczy
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Nie dotyczy

8 Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na zginanie wzdłużna (F)	645N (15mm) 860N (20mm) 1075N (25mm) 1290N (30mm)
Wytrzymałość na zginanie poprzeczna (F)	252N (15mm) 336N (20mm) 420N (25mm) 504N (30mm)
Wytrzymałość na ścinanie (↓↑)	NPD
Reakcja na ogień (R2F)	A1
Przepuszczalność pary wodnej (μ)	10
Odporność na uderzenia ¹ (→I)	NPD
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych ¹ (R)	NPD
Pochłanianie dźwięków ¹ (α)	NPD
Opór cieplny (jako przewodność cieplna) (λ)	0.3W/mK

¹ Te właściwości zależą od systemu i zostaną dostarczone w informacji producenta w zależności od przewidywanego zakresu zastosowania.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Glasroc® F FireCase



9 Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a)::

East Leake 26/03/2023

.....
Dean O'Sullivan, Managing Director, British Gypsum

.....
Dnia