

RIGIPS RIGIDOM typ A



Mniejsze
zużycie wody
procesowej



Mniejsze
zużycie CO₂



Łatwe
wkręcanie
wkrętów

Płyta gipsowo-kartonowa typ A o grubości 12,5 mm powstała przy współpracy z wykonawcami, dedykowana na remonty i aplikacje w domkach jednorodzinnych.

Zastosowanie


Płyta powstała z myślą o wykonawcy i jest efektem współpracy z monterami suchej zabudowy. Płyta idealnie nadaje się na remonty i aplikacje w domkach jednorodzinnych, zarówno na ścianach jak i poddaszach i sufitach.

Zalety

- Jednorodna struktura rdzenia zapewniająca łatwość wkręcania wkrętów.
- Dzięki nowej technologii wytworzenia i udoskonalonej recepturze płyta nie kruszeje, nie łamie się, jest wyjątkowo solidna i zwarta w swej strukturze.
- Podczas produkcji emitujemy o 10% ton CO₂ mniej do środowiska i oszczędzamy 8% wody procesowej w porównaniu do standardowej płyty typ A.
- Elastyczność transportowa
16 palet dł 2600 mm na truck
21 palet dł 2000 mm na truck.

RIGIPS RIGIDOM typ A

Krawędź PRO



Grubość [mm]

12,5

Szerokość [mm]

1200

Długość [mm]

2000
2600

Ciężar j.m. [kg/m²]

7,00

Transport, magazynowanie

Wysoką jakość wykończenia wewnątrz przy zastosowaniu płyt g-k można zapewnić przestrzegając następujących zaleceń:

- Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy odpowiednio przystosowanym środkiem transportu (wózek widłowy, samochód ciężarowy, wózek transportowy).
- Płyty g-k składujemy na suchym, płaskim podłożu (na paletach lub podkładkach drewnianych rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm). Takie składowanie zapobiega powstawaniu uszkodzeń (deformacji lub złamań).
- Płyty g-k należy chronić przed wpływem wilgoci i czynników atmosferycznych. Składowanie i montaż należy przeprowadzać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotności powietrza nie przekraczającej 70%.



30lat doświadczenia RIGIPS i wieloletnia współpraca z zaufanymi wykonawcami oraz zmiany technologiczne na linii produkcyjnej pozwoliły na wprowadzenie standardowej płyty G-K w nowej technologii wytworzenia przyjaznej dla wykonawcy i środowiska.



Udoskonalona receptura i nowa technologia wytworzenia pozwoliły uzyskać jednorodną strukturę rdzenia, co sprawia, że płyta jest solidna, wytrzymała, nie łamie się, nie kruszeje i niezwykle łatwo aplikuje się wkręty.



Produkcja płyty RIGIPS RigiDom odbywa się przy możliwie minimalnym obciążeniu środowiska.



8% mniejsze zużycie wody procesowej
10% mniej CO₂ do atmosfery w porównaniu do płyty RIGIPS PRO typ A

Dzięki tej płycie praca jest niezwykle przewidywalna, sprawdzona i niezawodna i jednocześnie odpowiedzialna w ujęciu środowiskowym.

Nowoczesna receptura pozwoliła na wytworzenie płyty, która zachowuje wszystkie swoje właściwości mechaniczne i jednocześnie umożliwia bardziej elastyczny transport

16 palet dł 2600 mm na truck
21 palet dł 2000 mm na truck.



To dodatkowe oszczędności dla środowiska. Jednym transportem jesteśmy w stanie dostarczyć więcej materiałów do naszych klientów.


SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9
Doradztwo techniczne w zakresie
produktów i rozwiązań 800 163 121
doradcy.techniczni@saint-gobain.com
BDO 000006702
www.rigips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Regionalnego Doradcy Sprzedaży.