

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr.: Rigidur_H_10_LE_2504

- (1) *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu*
Rigidur H 10
- (2) *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*
Płyta gipsowo-włóknowa przeznaczona do zastosowania w robotach budowlanych, łącznie z tymi, które są przeznaczone dla przetwarzania w procesie dalszej obróbki.
GF-C1-I-W2 (EN 15283-2) 10 mm
- (3) *Producent*
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf
- (4) *Upoważniony przedstawiciel*
Nie dotyczy
- (5) *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych*
System 3: odporność na działanie ognia, przepuszczalność pary wodnej i przewodnictwo cieplne
System 4: pozostałe właściwości
- (6a) *Norma zharmonizowana*
EN 15283-2:2008+A1:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (0432)
HFB Engineering GmbH (1034)
- (6b) *Europejski dokument oceny*
Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna
Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej
Nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane
Nie dotyczy

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień (R2F) (dla produktu nieosłoniętego)	A2-s1, d0
Wytrzymałość na ścinanie ($\uparrow\downarrow$) (dla usztywnienia drewnianej konstrukcji szkieletowej ścian zewnętrznych oraz drewnianej więźby dachowej)	NPD
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (Wytrzymałość na zginanie)	$\geq 5,5 \text{ N/mm}^2$
Przepuszczalność pary wodnej (do kontroli dyfuzji pary wodnej) wyrażona jako odporność na przenikanie pary wodnej (μ)	19
Opór cieplny wyrażony jako przewodność cieplna (λ)	0,20 W/(m·K)
Odporność na uderzenia Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych (R) Pochłanianie dźwięków (α)	Patrz dokumentacja systemu SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH lub lokalnego dostawcy

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Dusseldorfie, dnia 14. lipiec 2025



Cordula Gudduschat, Managing Director



Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

CE	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Willstätterstraße 60 D-40549 Düsseldorf	
13 Rigidur_H_10_LE_2504	
EN 15283-2:2008+A1:2009 Nie dotyczy Płyta gipsowo-włóknowa przeznaczona do zastosowania w robotach budowlanych, łącznie z tymi, które są przeznaczone dla przetwarzania w procesie dalszej obróbki. GF-C1-I-W2 (EN 15283-2) 10 mm Jednostka lub jednostki notyfikowane: 0432, 1034	
Reakcja na ogień (R2F) (dla produktu nieosłoniętego)	A2-s1, d0
Wytrzymałość na ścinanie ($\uparrow\downarrow$) (dla usztywnienia drewnianej konstrukcji szkieletowej ścian zewnętrznych oraz drewnianej więźby dachowej)	NPD
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (Wytrzymałość na zginanie)	$\geq 5,5 \text{ N/mm}^2$
Przepuszczalność pary wodnej (do kontroli dyfuzji pary wodnej) wyrażona jako odporność na przenikanie pary wodnej (μ)	19
Opór cieplny wyrażony jako przewodność cieplna (λ)	0,20 W/(m·K)
Odporność na uderzenia Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych (R) Pochłanianie dźwięków (α)	Patrz dokumentacja systemu SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH lub lokalnego dostawcy