



Glasroc X 12,5

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Declaration of Performance

Nr / No Glasroc X 12,5 PV - 95/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification code of the product-type:

Glasroc X 12,5 - Płyta gipsowa ze zbrojeniem w postaci mat / Gypsum board with mat reinforcement

Typ / type GM-FH1 (EN 15283-1:2008+A1:2009)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania / intended use/es:

Płyta gipsowa ze zbrojeniem w postaci mat przeznaczona do zastosowania w robotach budowlanych /

Gypsum board with mat reinforcement intended to be used in building construction

3. Producent / Manufacturer:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Division Rigips

Smrčková 2485/4, 180 00 PRAHA 8 - Libeň

Czechy / Czech Republic

www.rigips.cz

4. Upoważniony przedstawiciel / Authorised representative:

nie dotyczy / not relevant

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / System/s of AVCP:

System 3

6. Norma zharmonizowana / Harmonised standard:

EN 15283-1:2008+A1:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notified body/ies:

1390, Centrum stavebního inženýrství, a.s., Pražská 16/810, 102 21 Praha 10

7. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance/s:

Zasadnicze charakterystyki / Essential Characteristics	Właściwości użytkowe / Performance
Wytrzymałość na ścinanie (dla usztywnienia drewnianej konstrukcji szkieletowej ścian zewnętrznych oraz drewnianej więźby dachowej) ($\uparrow\downarrow$) / Shear strength (for stiffening timber framed external walls and timber roof truss structures) ($\uparrow\downarrow$)	NPD
Reakcja na ogień (przy bezpośredniej ekspozycji) (R2F) / Reaction to fire (for exposed situations) (R2F)	A1
Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) (μ) / Water vapour permeability (for moisture diffusion control) (μ)	18,2
Opór cieplny (λ) / Thermal resistance (λ)	0,1865 W/m·K
Wytrzymałość na zginanie (obciążenie niszczące przy zginaniu) (F) / Flexural strength (flexural breaking load) (F) - kierunek wzdłużny / longitudinal - kierunek poprzeczny / transverse	≥ 540 N ≥ 210 N
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych (w warunkach docelowego zastosowania)* (R) / Direct airborne sound insulation (in end use conditions)* (R)	Patrz informacja producenta / See the producer's documentation
Izolacyjność akustyczna (w warunkach docelowego zastosowania)* (α) / Acoustic absorption (in end use conditions)* (α)	Patrz informacja producenta / See the producer's documentation
Odporność na uderzenie (w warunkach docelowego zastosowania)* ($\rightarrow I$) / Impact resistance* ((in end use conditions)* ($\rightarrow I$))	Patrz informacja producenta / See the producer's documentation

NPD – właściwości użytkowe nieustalone / No Performance Determined

* Charakterystyki te zależą od systemu i powinny być podane w literaturze producenta w odniesieniu do zamierzonego zastosowania systemu /

These characteristics are system dependent and should be provided in producer's literature based upon intended use.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: / Appropriate Technical Documentation and / or Specific Technical Documentation:

nie dotyczy / not relevant

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisał (-a) / Signed for and on behalf of the manufacturer by:


Saint Gobain Construction Products CZ a.s.
Smrčková 2485/4
180 00 Praha 8
Milan Daněk DIČ: CZ25029673

W / At Praga / Prague
dnia /on 22.08.2025