

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 51/1/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Taśma bitumiczna

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a. izolacja wodochronna dachów, izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych (Typ A)
- b. izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
- c. izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych podlegających badaniu reakcji na ogień

3. Producent:

„IZOLACJA-JAROCIN” S.A.
63 – 200 Jarocin ul. Poznańska 24-26
www.izolacja-jarocin.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+, system 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004+EN 13969:2004/A1:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
1454 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
2.	Reakcja na ogień	Klasa E
3.	Wodoszczelność	2 kPa, 10 kPa
4.	Maksymalna siła rozciągająca:	
	- kierunek wzdłuż	400N/50mm ± 200N/50mm
	- kierunek w poprzek	300N/50mm ± 200N/50mm
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	
	- kierunek wzdłuż	3% ± 2%
	- kierunek w poprzek	3% ± 2%
5.	Odporność na przerastanie korzeni	NPD
6.	Odporność na obciążenie statyczne	brak perforacji przy 5kg (metoda B)
7.	Odporność na uderzenie	brak perforacji przy h=250mm (metoda A)
8.	Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem	
	- kierunek wzdłuż:	120N±50N
	- kierunek w poprzek	120N±50N
9.	Wytrzymałość złącza na ścinanie	
	-zakład podłużny:	250N/50mm±100N/50mm
	-zakład poprzeczny:	300N/50mm±100N/50mm
10.	Trwałość	a Odporność na spływanie po sztucznym starzeniu: NPD b Wodoszczelność po sztucznym starzeniu: 2 kPa c Odporność na chemikalia: NPD
11.	Giętkość	Giętkość w niskiej temperaturze : 0 °C
12.	Substancje niebezpieczne	NPD

NPD – właściwości użytkowe nieustalone

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 51/1/2020

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Jarocin, dnia. 06.05.2025

.....
/ miejsce i data wystawienia /

Amanda Mikołajczak-Lewandowska

.....
/w imieniu producenta podpisał(-a)

Pełnomocnik
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Amanda Mikołajczak-Lewandowska