

RIKOMBI GRUND

PREPARAT GRUNTUJĄCY

Opis produktu: Środek gruntujący stosowany w celu zmniejszenia nasiąkliwości podłoża. Koncentrat do rozcieńczenia wodą.

Zastosowanie

- do gruntowania muru przed tynkowaniem tynkiem gipsowym lub klejeniem płyt g-k
- do gruntowania tynków gipsowych lub płyt g-k przed malowaniem, tapetowaniem lub pokrywaniem dodatkowymi wyprawami wykończeniowymi





RIKOMBI GRUND PREPARAT GRUNTUJĄCY

Charakterystyka

Środek gruntujący w płynnej postaci o zabarwieniu żółtym, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej żywicy syntetycznej.

Przygotowanie

Zależnie od stopnia chłonności podłoża należy rozcieńczyć Rikombi Grund czystą wodą w następujących proporcjach:

- podłoże silnie nasiąkliwe (np. gazobeton) – 1 część Rikombi Grund, 5 części wody,
- podłoże słabiej nasiąkliwe (np. tynk gipsowy, płyta g-k) – 1 część Rikombi Grund, 2-3 części wody.

Sposób użycia

Preparat nanosić ręcznie lub za pomocą urządzeń natryskowych. Kontynuacja prac jest możliwa po wyschnięciu preparatu (po ok. 24 godzinach, zależnie od warunków atmosferycznych).

Zużycie

Zużycie materiału wynosi ok. 150 g/m² (zależnie od chłonności podłoża i sposobu nanoszenia).

Gwarancję jakości systemu Rigips® (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu Rigips® (płyta Rigips®, profile Rigips®, akcesoria Rigips®, masy Rigips®). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe Rigips® nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

Rikombi Grund – preparat gruntujący | kwiecień 2026

Wskazówki

- stosować na suchym, czystym, nie zamrożonym podłożu,
- stosować w temp. powyżej +5°C,
- narzędzia umyć bezpośrednio po użyciu,
- składować w chłodnym miejscu, w temp. dodatniej,
- dopuszczalny okres składowania wynosi 12 miesięcy.

Bezpieczeństwo: Produkt jest nietoksyczny w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. W przypadku dostania się mieszanki do oczu należy przemyć je czystą wodą. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Atest higieniczny

HK/B/0544/03/2009


SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Constructio
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 69
Varso Tower, 28 piętro

Doradztwo techniczne
w zakresie produktów i rozwiązań
800 163 121
doradcy.techniczni@saint-gobain.com
BDO 000006 702

www.rigips.pl