




Parametry techniczne


IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PLITY GIPSOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
R _W	R _{W'}	[minuty]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
38 ³⁾	EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾		6000	125	50	RIGIPS GLASROC F (Ridurli) gr. 2x25 mm	2x CW/ UW 75 Gypsera®/Ultrastil®	niewymagane

1) Klasa odporności ogniowej LBC-030-A-2-ZT1

2) Klasa odporności ogniowej REI 120-030-A-2-ZT1

3) Wg normy DIN 4109 z wyjątkiem z doposażeniem węższym gr. 40 mm. Bez wypełnienia R_W=32dB

1) EN - Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2



Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Ridurli) gr. 25 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 Gypsera®/Ultrastil®	5,40 m
3 Profil RIGIPS UW 75 Gypsera®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS Ridurli 40 co 400 mm - pierwsza warstwa poszycia, do konstrukcji	11,00 szt
5 Wkręt RIGIPS Ridurli 70 co 200 mm - druga warstwa poszycia, do konstrukcji	22,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Ridurli 50 w śalce 250x250 mm - druga warstwa poszycia, do pierwszej	20,00 szt
7 Wkręt RIGIPS "pchekar" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	8,00 szt
8 Śalowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO, Premium Light Q1 Zaczyna, SUPER	1,50 kg
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS Premium Light ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,50 kg
12 Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uri	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



ISOVER



A WEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windy w systemie Rigips 3.80.114		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.80.114	